

[Q]: Как заставить ES1373 (ES1371) работать под OS/2?

[A]: Vasya Moskalev (2:465/87.13)

Итак, борьба за звук. Может кому-то поможет.... Сволочугу запустить удалось драйверами для ES1371. (Брал на DDPack).

Далее следует:

Поставилась как в реадме. Запустилась, ось играет вавы с хрипами, мп3 плееры

хрипят как могут. Слушать что-то можно либо на даунсэмплинге, либо в моно :(Разбираемся - в параметрах стоит NoHwTimer. Убираем, перезагружаемся — работает, со звуком чуток получше, но хрипы остались. Черт меня надоумил полезть в MPM2.INI... Угу... Абзац. Привожу строку, которую туда пихает инсталлер:

Begin OS/2 Clipboard

```
PARAMSTRING=FORMAT=1,SAMPRATE=22560,BPS=16,CHANNELS=1,DIRECTION=PLAY
```

End OS/2 Clipboard

Делаю предположение, что эти “джачка бир эль кельб” сознательно или по недомыслию указали низкий частота в монорежиме... Меняю на следующее:

Begin OS/2 Clipboard

```
PARAMSTRING=FORMAT=1,SAMPRATE=44100,BPS=16,CHANNELS=2,DIRECTION=PLAY
```

End OS/2 Clipboard

И усе. Грабли с хрипами и плеванием кончились мгновенно (после перезагрузки). Сейчас две неприятности — не слышно сидюка и бипер выведен в блястер... Ладно, ничего, бум смотреть дальше...

[A]: Vladimir Solovyov (2:5053/23.8)

Звук с сидюка работает.

From:
<https://osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:
<https://osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2mm:os2mm.013>

Last update: **2014/06/20 05:08**



